

## IVM 60/36-3

3-моторный, мобильный и прочный однофазный промышленный пылесос среднего класса производительности IVM 60/36-3 для универсального применения в промышленности для сбора мелкой пыли и крупного мусора. Оснащается звездчатым фильтром класса М.



Made in Germany



№ для заказа

1.573-320.0

- Антистатическое исполнение
- Фильтр с большой площадью фильтрации
- Прочные колеса и поворотные ролики

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278325668
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	221 / 799
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность	кВт	3,6
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 70 / НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	79
Масса (без принадлежностей)	кг	68
Масса (с упаковкой)	кг	71,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1020 × 680 × 1490


### Комплектация

Фильтр	Звездчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
■ Входит в комплект поставки	



## Оснащение тремя всасывающими турбинами

- Мощный аппарат с наивысшей производительностью всасывания среди однофазных промышленных пылесосов



## Ручное устройство механической очистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Увеличивает срок службы фильтры и сокращает непредвиденные простои на обслуживание



## Удобство в обращении

- Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
- Все крюки могут свободно подвешиваться на машине с помощью защелки

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ФИЛТРЫ</b>				
<b>Карманные / звездчатые фильтры</b>				
Звездчатый фильтр из полиэфирного нетканого материала с ПТФЭ-покрытием, класс М, 2,2м²	1	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
<b>АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ</b>				
<b>Адаптеры для принадлежностей</b>				
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	2	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	3	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	4	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	5	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>				
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	7	9.989-690.0	Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	8	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Переходник, из нерж. стали AISI 304	11	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющие адаптеры</b>				
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	12	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Распределители</b>				
Тройник DN 70 – DN 50	13	9.989-611.0	Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Тройник, из нерж. стали AISI 304	14	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



14–15



16–17, 19–20, 22–23



18, 21, 24



25



26–29

	№ для заказа	Описание	
<b>АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ</b>			
<b>Распределители</b>			
Тройник, из нерж. стали AISI 304	15	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из ПВХ</b>			
Шланг PVC DN40 3 м	16	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	17	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	18	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	19	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	20	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	21	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 3 м	22	9.989-635.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 5 м	23	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	24	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 1 м	25	9.989-626.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 3 м	26	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	27	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	28	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



26–29



30–31, 33–34, 36–37



32, 35, 38



39–42

	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из ПВХ</b>			
Шланг PVC DN50 5 м	29	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>			
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	30	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	31	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	32	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	33	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	34	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	35	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 3 м	36	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 5 м	37	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	38	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 3 м	39	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 5 м	40	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 3 м	41	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 5 м	42	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



43–45



46–47



48–49, 51–52, 54–55



50, 53, 56

		№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>				
<b>Монтажные комплекты для шлангов</b>				
Монтажный комплект для шланга DN 40	43	9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	44	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 70	45	9.989-629.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN40	46	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN50	47	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из полиуретана</b>				
Шланг PU DN40 3 м	48	9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	49	9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	50	9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	51	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	52	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	53	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 3 м	54	9.989-644.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 5 м	55	9.989-645.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	56	9.989-639.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3 1.573-320.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из полиуретана</b>			
Шланг PU DN40 3 м	57	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	58	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	59	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	60	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 3 м	61	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 5 м	62	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 15 м	63	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 3 м	64	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 5 м	65	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 15 м	66	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>			
Шланг ME DN40 3 м	67	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 5 м	68	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN40 15 м	69	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 3 м	70	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



67-71



73



74



75



76-77



80-81



83



84-85

	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>			
Шланг ME DN50 5 m	71	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN50 15 m	72	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>РУКОЯТКИ</b>			
Рукоятка DN 40	73	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	74	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 70	75	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	76	9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40.
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	77	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50.
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	78	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40.
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	79	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	80	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	81	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Рычаг прямой высококачественная сталь А	82	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	83	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
	84	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F40	84	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



84-85



86-87



88-90



91-92



93-94




97-98

	№ для заказа	Описание	
<b>РУКОЯТКИ</b>			
Поручень карбон DN-F50	85 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F40	86 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F50	87 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>			
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	88 9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	89 9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 70	90 9.981-910.0	Электропроводная удлинительная трубка, с внутренним конусом DN 70, общей длиной 750 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	91 9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	92 9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	93 9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	94 9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	95 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	96 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, высококачественная А	97 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	98 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



99–100



101–106



107–108



109



110–112

		№ для заказа	Описание	
<b>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>				
Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F4	99	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F5	100	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	101	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	102	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	103	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	104	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	105	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	106	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Стандартные насадки</b>				
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	107	9.989-674.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	108	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 70	109	9.989-676.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	110	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	111	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 70	112	9.989-672.0	Электропроводная стандартная насадка из силикона. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



113-114



115-117



118, 124



119, 125



121, 127



122, 128



123, 129



126

		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Стандартные насадки</b>				
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	113	9.989-677.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	114	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	115	9.980-748.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	116	9.980-749.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 70	117	9.989-663.0	Стандартная насадка из алюминия. Электропроводная. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	118	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	119	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40	120	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	121	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	122	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	123	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5	124	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	125	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50	126	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Стандартные насадки</b>			
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	127	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	128	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	129	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные стандартные насадки</b>			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	130	9.981-420.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	131	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 70	132	9.981-422.0	Стандартная эластичная электропроводная насадка DN 70, с резиновым мундштуком. <input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	133	9.981-429.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	134	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>			
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	135	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	136	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	137	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	138	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	139	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	140	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



140–141




136, 142



143



145–146



147–148



149–150



151–152



153–154

		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Насадки для пола</b>				
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	141	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	142	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	143	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая. 220 мм	144	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	145	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	146	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	147	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	148	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь А	149	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка силикон AISI 316L blue	150	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка высококачественная сталь	151	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	152	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
	153	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	154	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



155



157-158



159-160



161-162



163, 227, 228



166



167-168

	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Насадки для пола</b>			
Floor форсунка высококачественная сталь	155	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F40	165	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F50	166	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>			
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 40	167	9.988-116.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 42. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	168	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Щелевые насадки</b>			
Щелевая насадка, из полиуретана, 19 × 160 мм, DN 40	169	9.981-483.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	170	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 17 × 120 мм, DN 40	171	9.989-680.0	Электропроводная щелевая насадка, 17 × 120 мм, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 40	172	9.989-678.0	Электропроводная щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	173	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	174	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 28 × 120 мм, DN 70	175	9.981-444.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 70, с шириной щели 30 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 17 × 120 мм, DN 40	176	9.989-193.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 22 × 220 мм, DN 50	177	9.988-123.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 42, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>
<b>Эластичные щелевые насадки</b>			
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	178	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	179	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	180	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	181	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	182	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/36-3

### 1.573-320.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Эластичные щелевые насадки</b>				
Насадка для щелей форсунка гибкий silico	183	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка гибкий Silikon FDA tra	184	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для чистки поверхностей</b>				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	185	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	186	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	187	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	188	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резина форсунка силикон FDA blue DN-F40	189	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	190	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	191	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	192	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	193	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	194	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	195	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	196	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.