

IVC 60/24-2 AP

Компактный и мобильный промышленный пылесос начального уровня с полуавтоматической системой очистки фильтра, большими колесами и поворотными колесиками, оснащенными стояночным тормозом. Прекрасно подходит для очистки производственного оборудования и уборки в цехах.



Made in Germany



№ для заказа

1.576-104.0

- Антистатическое исполнение
- Ручная очистка фильтра
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784463738
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 70 / НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	59
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 690 × 995

Комплектация

Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Входит в комплект поставки 	



Ручное устройство механической очистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.



2 всасывающие турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.



Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP

1.576-104.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT				
Мембранный / матерчатый фильтр				
Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2	1	2.414-003.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2.	<input type="checkbox"/>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ				
Мешки для утилизации мусора				
Мешок для утилизации из полиэтилена, Ø 510 мм, 100 л	2	6.904-348.0	Мешки для утилизации, из полиэтилена, для опорожнения контейнера без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешок для утилизации Longorac из полиэтилена, Ø 357 мм, 60 л, 4x	3	6.907-506.0	Мешки для утилизации Longorac, в рукаве длиной 22 мм, для системы утилизации мусора Longorac.	<input type="checkbox"/>
Корзины для сбора стружки				
Корзина для сбора стружки, Ø 452 мм, 35 л	4	2.860-268.0	Сетчатая корзина с ячейками диаметром 1,5 мм, для эффективного отделения стружки от жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора				
Система дооснащения Longorac для IVC	5	2.013-050.0	Для монтажа вместо мусоросборника: Система утилизации мусора Longorac для крепления мешков для утилизации Longorac.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
Универсальный держатель принадлежностей	6	9.989-789.0	Универсальный держатель принадлежностей для удобного хранения удлинительных трубок на корпусах промышленных пылесосов Kärcher серий IVC, IVM и IVS.	<input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ				
Рукоятка DN 40	7	9.977-679.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	8	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	9	9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40.	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	10	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	11	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	12	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	13	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	14	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP

1.576-104.0



16



17-18



19-20



21-23



24-25




26-27

		№ для заказа	Описание	
РУКОЯТКИ				
Рычаг прямой высококачественная сталь А	15	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	16	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F40	17	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F50	18	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F40	19	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F50	20	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	21	9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	22	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 70	23	9.981-910.0	Электропроводная удлинительная трубка, с внутренним конусом DN 70, общей длиной 750 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	24	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	25	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	26	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	27	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	28	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	№ для заказа	Описание		
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	29	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>	
Всасывающая трубка, высококачественная А	30	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>	
	31	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>	
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F4	32	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>	
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F5	33	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>	
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	34	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>	
	35	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>	
	36	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>	
	37	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>	
	38	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	
	39	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ				
Адаптеры для принадлежностей				
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	40	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	41	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	42	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



40–43



44–45, 50



46



47–49



51



52–53



54–55, 57–58, 60–61



56, 59, 62, 107

	№ для заказа	Описание	
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Адаптеры для принадлежностей			
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	43	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники			
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	44	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	45	9.989-690.0	Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40. <input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	46	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	47	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	48	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Переходник, из нерж. стали AISI 304	49	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры			
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	50	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Распределители			
Тройник DN 70 – DN 50	51	9.989-611.0	Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Тройник, из нерж. стали AISI 304	52	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	53	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланги из ПВХ			
Шланг PVC DN40 3 м	54	9.989-647.0	Шланг из ПВХ, DN 40 Термостойкий (до 85 °C), электропроводный. Длина 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	55	9.989-614.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °C). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	56	9.989-633.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 85 °C). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP

1.576-104.0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланги из ПВХ				
Шланг PVC DN50 3 м	57	9.989-615.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	58	9.989-616.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	59	9.989-634.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 3 м	60	9.989-635.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 70. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 5 м	61	9.989-643.0	Шланг из ПВХ, DN 70. Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	62	9.989-636.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 1 м	63	9.989-626.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 1 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 3 м	64	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	65	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	66	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	67	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Шланги из этилвинилацетата				
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	68	9.988-088.0	Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	69	9.988-089.0	Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	70	9.989-630.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP

1.576-104.0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланги из этилвинилацетата				
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	71	9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	72	9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	73	9.989-631.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 3 м	74	9.989-613.0	Электропроводный шланг из ЭВА, DN 70. Термостойкий (до 65 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 5 м	75	9.989-624.0	Электропроводный шланг из ЭВА, DN 70. Термостойкий (до 65 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	76	9.989-632.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 3 м	77	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 5 м	78	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 3 м	79	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 5 м	80	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты для шлангов				
Монтажный комплект для шланга DN 40	81	9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	82	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 70	83	9.989-629.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN40	84	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



84–85



86–87, 89–90, 92–93



88, 91, 94



95–98

		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Монтажные комплекты для шлангов				
Шланг соединение комплект DN50	85	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана				
Шланг PU DN40 3 м	86	9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	87	9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	88	9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	89	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	90	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	91	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 3 м	92	9.989-644.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 5 м	93	9.989-645.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	94	9.989-639.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 3 м	95	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	96	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	97	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	98	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP

1.576-104.0



99–103



60, 105–106, 109,
111–112



56, 59, 62, 107



110, 113

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из полиуретана			
Шланг PU FDA DN40 3 м	99	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 5 м	100	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 15 м	101	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 3 м	102	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 5 м	103	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 15 м	104	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME-PU DN40 3 м	105	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	106	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	107	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	108	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	109	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	110	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 3 м	111	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 5 м	112	9.989-648.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



110, 113



114-118



120-121



122-123



124-125



126-127

		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланги из металла и полиуретана				
Шланг из металла и полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	113	9.989-642.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °C). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 3 м	114	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 5 м	115	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN40 15 м	116	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 3 м	117	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 5 м	118	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN50 15 м	119	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Стандартные насадки				
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	120	9.989-674.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	121	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	122	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	123	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	124	9.989-677.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	125	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	126	9.980-748.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP

1.576-104.0



126-127



128, 134



129, 135



131, 137




132, 138



133, 139



136



140

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	127	9.980-749.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	128	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	129	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40	130	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	131	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	132	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	133	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5	134	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	135	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50	136	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	137	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	138	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	139	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	140	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30.			<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP

1.576-104.0



141



142-143



144, 147-148



145, 151



146



149-150



152




154-155

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Эластичные стандартные насадки				
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	141	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	142	9.981-429.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	143	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола				
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	144	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	145	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	146	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	147	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	148	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	149	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	150	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	151	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	152	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая. 220 мм	153	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	154	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	155	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	156	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	157	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь А	158	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка силикон AISI 316L blue	159	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка высококачественная сталь	160	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	161	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
	162	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	163	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



168–169



170–171



172, 236, 237



175



176



177–178



179



180–181



182

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для пола			
Floor форсунка высококачественная сталь	169 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
	170 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	171 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
	172 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	173 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 мм DN-F40	174 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 мм DN-F50	175 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Насадки для дорожного полотна			
Насадка для пола IVC	176 2.642-864.0	Насадка для дорожного полотна, для IVC.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки			
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 40	177 9.988-116.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	178 9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	179 9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	180 9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	181 9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм.	<input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки			
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	182 9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 AP

1.576-104.0



183–184, 186



185



187–188



189–190



191–192



193–194



195–196

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Эластичные щелевые насадки			
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	183	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	184	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	185	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	186	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для щелей форсунка гибкий silico	187	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка гибкий Silikon FDA tra	188	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей			
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	189	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	190	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	191	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	192	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50. <input type="checkbox"/>
Резина форсунка силикон FDA blue DN-F40	193	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	194	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	195	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	196	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.