



## Шланг PrimoFlex® 3/4" (50 м)

Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 50 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C



### 1 12 лет гарантия

- Гарантированная долговечность

### 2 3 слоя

- Устойчив к перегибам

### 3 Выдерживает давление до 24 бар

- Гарантия долгого срока службы.

### 4 Простой в обращении садовый шланг с устойчивой к давлению тканевой оплеткой

- Для удобства использования



## Шланг PrimoFlex® 3/4" (50 м)

- Простой в обращении садовый шланг с устойчивой к давлению тканевой оплеткой
- Безвредный для здоровья, не содержащий фталатов садовый шланг
- Внешний слой устойчивый к -УФ и погодным условиям
- 3 слоя
- Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
- Выдерживает давление до 24 бар
- Высокая стойкость к температурам от -20 до +65°C
- Без использования кадмия, бария, свинца
- 12 лет гарантия

### Технические характеристики

№ для заказа	2.645-143.0	
Штрих-код (EAN)	4039784447639	
Диаметр	3/4"	
Длина шланга	м	50
Масса	кг	10,46
Масса (с упаковкой)	кг	10,51
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 380 × 285

### Комплектация

Коническая струя	-
Аэрозольная струя	-
Горизонтальная плоская струя	-
Льющаяся струя	-
Точечная струя	-
Леечная струя	-
Вертикальная плоская струя	-