




Комплект BP 4 Garden Set оптимален для полива сада из бочки, колодца или цистерны. Встроенный термopредохранитель защищает насос от перегрева и гарантирует максимальную безопасность. Насос готов к применению благодаря наличию в комплекте всасывающего спирального шланга длиной 3,5 м (3/4" с резьбой G1) с фильтром и обратным клапаном. Присоединение шланга производится без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру. Большой ножной переключатель позволяет включать и выключать насос без утомительных наклонов. Возможна установка электронного реле давления с функцией автоматического пуска и остановки насоса (приобретается отдельно). Используемые материалы самого высокого качества являются гарантией длительного срока службы. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




BP 4 Garden Set
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-352.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697737	
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 4000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	45 / 4,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	8,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 x 405 x 260
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубков	■
Термостат	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Включая всасывающий шланг	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BP 4 Garden Set 1.645-352.0

KÄRCHER



								Номер для заказа	Цена	Описание	
Всасывающий шланг											
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	6.997-350.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	■
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	2	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	3	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	4	6.997-348.0								Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0								Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	6	6.997-360.0								Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
Соединители											
Адаптер для насосов, G1	7	6.997-473.0								Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	8	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	9	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	10	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
Фильтр											
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	11	6.997-345.0								Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	12	6.997-342.0									□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	13	6.997-341.0								В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр для насосов, малый	14	6.997-343.0								Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Входной фильтр для насосов, большой	15	6.997-344.0									□
Другое											
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	16	6.997-355.0								Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 4 Garden Set 1.645-352.0

KÄRCHER



17



18

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	17	6.997-357.0						Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Поплавковый выключатель	18	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.