



Дождеватель импульсный PS 300

Дождеватель импульсный PS 300 подойдет для полива средних и больших участков. Покрывает площадь до 706 м2. Диаметр зоны орошения до 30 метров при давлении 4 бара.





- 1 Регулируемый угол разбрызгивания
- Для полива под деревьями
- 2 Надежный колышек
- Стабильный и долговечный

Технические характеристики и комплекта- ция





Дождеватель импульсный PS 300

Технические характер	истики	
№ для заказа		2.645-023.0
Штрих-код (EAN)		4039784289062
Давление		18,5 l/min
Диаметр зоны орошения (2 ба	ap)	≤ 25 m
Диаметр зоны орошения (4 бар)		≤ 30 m
Площадь орошения (2 бар)		490 m²
Площадь орошения (4 бар)		706 m²
Масса	КГ	0,13
Масса (с упаковкой)	КГ	0,17
Размеры (Д × Ш × В)	мм	52 × 113 × 212

Дождеватель импульсный PS 300 2.645-023.0











		№ для заказа			Цена	Описание	
Шланги							
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0				Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	
Соединители и коннекторы для	систе	м полива					
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0				Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.	
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0				Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.	
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0				Совместим со всеми стандартными шлангами.	

[□] Доступные аксессуары.