



Дождеватель круговой RS 120/2

Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.







- 1 Регулируемый угол распыления
- Для целенаправленного полива

Технические характеристики и комплекта-





Дождеватель круговой RS 120/2

Технические характер	ристики						
№ для заказа		2.645-020.0					
Штрих-код (EAN)		4039784289031					
Давление		16 l/min					
Диаметр зоны орошения (2 бар)		≤8 m					
Диаметр зоны орошения (4 бар)		≤ 12 m					
Площадь орошения (2 бар)		50 m²					
Площадь орошения (4 бар)		113 m²					
Macca	кг	0,18					
Масса (с упаковкой)	КГ	0,22					
Размеры (Д × Ш × В)	мм	200 × 248 × 110					

Дождеватель круговой RS 120/2 2.645-020.0









	№ для заказа					Цена	Описание	
1	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бух-	
							той 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вред-	
							ных веществ, фталатов и вторичного сырья	
систе	м полива							
2	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон	
							подходит ко всем стандартным шлангам.	
3	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	
	систе 2	1 2.645-138.0 СИСТЕМ ПОЛИВА 2 2.645-192.0	1 2.645-138.0 СИСТЕМ ПОЛИВА 2 2.645-192.0	1 2.645-138.0 СИСТЕМ ПОЛИВА 2 2.645-192.0	1 2.645-138.0 Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья систем полива 2 2.645-192.0 Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.			

[□] Доступные аксессуары.