



Таймер подачи воды WT 4

Блок управления поливом Керхер WT 4, максимальная длительность полива 120 мин., возможность автоматического или ручного управления поливом.



1 Индивидуальная настройка частоты полива

- Для полива растений в соответствии с их потребностями.



2 Автоматическое включение и выключение

- Для целенаправленного орошения.



3 Съёмный дисплей

- Для удобного программирования



4 Включая адаптер для крана и предварительный фильтр



Таймер подачи воды WT 4

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-174.0	
Штрих-код (EAN)	4039784535008	
Масса	кг	0,34
Масса (с упаковкой)	кг	0,47
Размеры (Д × Ш × В)	мм	115 × 120 × 125
--	При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.	

Комплектация

Необходимы батарейки	■
Батарейки в комплекте	нет
Число и тип батареек	1 * 9V батарея

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Таймер подачи воды WT 4 2.645-174.0

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание	
Шланги								
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0					Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0					Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	3	2.645-191.0					Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Дождеватели и разбрызгиватели для полива								
Осциллирующий дождеватель OS 3.220	4	2.645-133.0					Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.	<input type="checkbox"/>
Система орошения Kärcher Rain System®								
Комплект системы орошения Kärcher	5	2.645-238.0					Комплект находится в удобном пластиковом контейнере и состоит из сочащегося шланга 1/2"(10м), системного шланга 1/2"(15м) для подачи воды и установки форсунок и капельниц, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 колышков для шлангов, 5 заглушек, 1 фильтра, 2 коннекторов и 1 штуцера для крана G1 с переходом на 3/4.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.