



NT 75/1 Tact Me Te H

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 75/1 Tact Me Te H с прочным 75-литровым мусоросборником из нержавеющей стали и инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра - Tact пригоден для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности класса H, включая и асбестовую пыль. Версия Те позволяет подключать и работать с электроинструментом.

- 1 Селекторный переключатель шланга
- Диаметр подсоединенного шланга можно выбрать на панели управления.
- 2 Одобрен для сбора асбестовой пыли
- Только безопасные пылесосы, одобренные для сбора асбестовой пыли класса Н (согласно стандарту TRGS 519) могут использоваться для сбора асбестовой пыли в Германии. Наши безопасные пылесосы класса Н получили такое одобрение.

Технические характеристики и комплектация



NT 75/1 Tact Me Te H

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Подходит для сбора асбеста

Технические характеристи	КИ	
Номер для заказа		1.667-294.0
Штрих-код (EAN)		4039784727311
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень звукового давления	дБ	67
Macca	КГ	24,6
Габариты (длина х ширина х высота)	мм	640 × 540 × 925

Комплектация				
Всасывающий шланг	М	2,5	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		Бумажный	Категория пыли	Н
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	ММ	360		
Щелевая насадка				
Муфта для присоединения электроинструментов		•		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		•		
Антистатическая система		•		
Система фильтрации Есо				
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом				

■ Входит в комплект поставки.



























			1	1			T	_
	Номер для	V	Номин.				0	
	заказа	количество	диаметр	длина	ширина	цена	Описание	
1	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый НЕРА-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	•
ажной	и сухой уборь	(и)						
2	6.906-384.0	1 шт.	нд 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
3	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	•
4	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	
5	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	
трубк	и							
6	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	•
оедин	ения с защель	юй)						
7	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	=
8	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	
истем	а соединения	с защелкой)						
9	4.440-653.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	•
троин	струментов, п	од защелку (эле	ктропроводная)				
10	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	•
11	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	
12	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная Только для аппаратов NT.	1.
13	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	
	ажной 2 3 3 4 5 трубк 6 коедин 7 8 истемм 9 троин 10	заказа 1 6.904-364.0 ажной и сухой убори 2 6.906-384.0 3 6.900-385.0 4 6.900-922.0 5 6.906-240.0 трубки 6 6.900-514.0 соединения с защели 7 6.906-275.0 8 6.906-500.0 истема соединения 9 4.440-653.0 троинструментов, п 10 5.453-042.0 11 5.453-049.0	заказа Количество 1 6.904-364.0 1 шт. ажной и сухой уборки) 2 6.906-384.0 1 шт. 3 6.900-385.0 1 шт. 4 6.900-922.0 1 шт. 5 6.906-240.0 1 шт. трубки 6 6.900-514.0 1 шт. осединения с защелкой) 7 6.906-275.0 1 шт. 8 6.906-500.0 1 шт. истема соединения с защелкой) 9 4.440-653.0 1 шт. троинструментов, под защелку (эле 10 5.453-042.0 1 шт.	3 6.904-364.0 1 шт. HД 35	3 аказа Количество Диаметр Длина	3 аказа Количество диаметр Длина Ширина	3 аказа Количество диаметр Длина Щирина Цена	3 аказа Количество диаметр Длина Ширина Цена Плосий силадчатый НЕРА-фильтр (категория пыли Н) со стекловолокиными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной). 2 6 996-384.0

[■] Входит в комплект поставки.

Доступные аксессуары.





























				1	1			
		Номер для		Номин.				
		заказа	Количество	диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Муфта для присоединения	14	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только
электроинструментов,С 35, с защелкой								для аппаратов NT.
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	15	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.
Комплект насадок					<u>'</u>			
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	16	2.860-116.0	1 шт.	НД 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).
Мембранный / матерчатый филь	тр							
Мембранный полиэфирный фильтр	17	6.904-282.0	1 шт.					Мембранный фильтр (ВІА-С) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.
Мембранный фильтр	18	6.904-212.0	1 шт.					Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.
Специальные фильтр-мешки, ф	ильтр	-мешки для вл	ажной уборки					
Фильтр-мешки для влажной уборки	19	6.904-252.0	5 шт.					Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.
Колена из высококачественной	стали	ļ.						
Колено, из нержавеющей стали	20	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.
Насадка для автомобиля			1					
Насадка для автомобиля DN35	21	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.
Резиновая насадка, скошенная п	юд уг	лом 45°						
Угловая резиновая насадка, 45°	22	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.
Комбинированная насадка (для	сухой	і уборки)						
Комбинированная насадка для сухой уборки	23	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.
Насадка для чистки труб								
Щетка для чистки труб 35/100	24	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.
Щетка для чистки труб 35/200	25	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.
Насадка-кисть			1	1				
Насадка-кисть DN35	26	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70х45 мм. Только для аппаратов CV и NT.
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	27	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.
Турбонасадка для пола DN 35/32	28	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.



















		1		1	1				_
		Номер для		Номин.					
		заказа	Количество	диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 35	29	2.639-682.0	1 шт.	нд 35				Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	30	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутреннеі резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	ă
Соединительная муфта C-DN (за	ащелн	а на конус), эл	ектропроводная	1					
Соединительная муфта C-DN 35	31	5.407-112.0	1 шт.	НД 35				Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	
Муфта для присоединения элек	троин	струментов, р	езьбовая						
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	32	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	33	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	34	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	
Расширяющий адаптер (трубка	-> нас	адка)							
Расширяющий адаптер	35	6.902-084.0	1 шт.	НД 35				Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадк	a)							
Сужающий адаптер DN 35 - DN 32	36	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	
Комплект сужающих / расширяк	ощих	муфт	•	•	•				
Комплект сужающих / расширяющих муфт		2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.





		Номер для заказа	Длина	Цвет		Цена	Описание	
Другое		I .	I .	I			ı	
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 х 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.